



מידע טכני | Data Sheet 2022

שחל shohal
Building Materials Israel

SLP

סילר דו רכיבי שקוף

ציפוי דו רכיבי, שקוף לאיטום והגנה על משטחים סופגים מפני רטיבות והכתמה [סילר].

תכונות:

מיוצר על בסיס פלסטיק נוזלי בתפזורת מדללים אשר חודרים לתשתית ויוצרים איטום מחזק לתשתית (עמיד שחיקה), אשר דוחה מים, אבק וכתמים לאורך שנים - עמיד בפני קרני שמש (UV).
הסילר מעלה את גוון פני השטח המטופל בשכבה אחת דקה והופך את התשתית למבריקה ב-2 שכבות.

שימושים:

להגנה מפני:

- הכתמה
- כלורידים
- מים וקורוזיה
- קרבונציה
- אבק, לכלוך ועוד...

ניתן ליישום על תשתית:

- שליכט צבעוני
- אריחים גמישים Smart Stone
- אריחים סופגים
- מתכת, פלסטיק
- מיקרוטופינג, בטון יצוק, קירות ועוד...

אזהרות:

נתונים:

✗ יש לדאוג ולהגן על תשתיות באינן סופגות כדוגמת חלונות או אלומיניום ולהרחיק כלי רכב בסביבת ביצוע העבודה, להרחיק מהישג ידם של ילדים.

✗ החומר דליק בצורה נוזלית ולכן יש לנקוט אמצעי זהירות כמו בשימוש החומרים מתלקחים.

✗ שחל חומרים לבניין ממליצה להשתמש בכפפות, נשמיות ומשקפי מגן המתאימים לעבודה עם נוזלים במידה והחומר בא במגע עם העיניים יש לשטוף בהרבה מים.

✗ בשימוש בחומרי ניקיון יש לבדוק בפינה נסתרת שלא פוגעים במוצר.

טרם ביצוע העבודה, ניתן לפנות לנציגי החברה לקבלת הנחיות.



חומר דליק



| 20 ליטר \ A(15)+B(5) | אריזה |
|----------------------------|------------------------|
| 5°-35° | טמפ' ניתנת ליישום |
| 60-120 דקות | ייבוש ראשוני |
| 6 חודשים | אחסון (זמן מדף) |
| 100-200 ג'מ"ר בהתאם לתשתית | תצרוכת אופיינית (יבשה) |
| התזה\מברשת\רולק | יישומים |

יתרונות:

- אחוז מוצקים גבוה, אוטם ודוחה מים לשנים.
- צבע מבריק בשכבה 2.
- מונע רטיבות והתפתחות של עובש ופטטריות.
- מחזק את התשתית מפגיעה מכנית.
- עמיד בתנאי אקלים קשים ובפני אלקלאיות.
- גמיש לתנועות המבנה, מעל 150% התארכות.
- ניתן לנקות את הציפוי בעזרת קיטור/חומרי ניקיון.

- יש ליישם את החומר על גבי תשתית נקייה מכל לכלוך, אבק, או שומן.
- במידה ויש צורך לשטוף את התשתית (כמו בסביבה ימית), יש להמתין לייבוש מלא לפני יישום החומר, (מופעל ע"י לחות).
- היישום יתבצע בעזרת רולר, מברשת או התזה (מותאם לסולבנט) וזאת עד להספגה מלאה של החומר.
- יש לערבב 3 חלקי A עם חלק B1. לדוגמא: 15 ליטר A + 5 ליטר B. יש לערבב היטב למשך 3 דקות במהירות נמוכה ולמרוח בעזרת כלים נקיים על תשתית נקייה.

שחל חומרים לבניין עומדת לרשותכם בייעוץ ובהדרכה. מפעלנו עובד תחת הוראות הפיקוח המחמירות של תקן ומבטיח לשווק חומרים העשויים מרכיבים מעולים. במידה ויש ספק אם החומר מתאים לצרכי ISO 9001 הלקוח יש אפשרות ליצור קשר עם נציגי החברה



שחל חומרים לבניין

א.ת באר טוביה

ת.ד 167 | מיקוד: 8310101

טלפון: 08-8584444 | פקס: 08-8507228

Email: office@shahal.net | WWW.Shahal.net

שחל shahal
Building Materials Israel