



מידע טכני | Data Sheet 2022

shohal שחל
Building Materials Israel

ReadyTiT400

רדיטיט 400

מוסף נוזלי או אבקתי המשמש כתוסף לייצור טיט מוכן לשימוש (ללא סיד).
בעזרת מוסף " רדיטיט 044 " הטיט יכול להישאר רטוב בביג בג / כלי קיבולת גדול באתר הבניה
אף חודש ימים ותכונותיו המעולות אינן נפגעות גם לאחר שהטיט איבד את המים.
טיט הכולל את המוסף "רדיטיט 044" נבדק במעבדות מכון התקנים הישראלי ונמצא מתאים ביותר
לטיט לבניה, טיט לריצוף ולטיח.

שימושים:

- בטון
- טיח
- שכבת מילוי
- שכבת הרבצה

נתונים:

אריזה	
צבעים	אפר, בז' (בהתאם חצבע המלט)
יישום	בכלי עבודה המתאימים לטיח שפכטל, מאלג, ישר, משונן
ניקוי כלים	עם מים זורמים לפני ייבוש
טמפ' יישום	5°-45°
משקל מרחבי (כולל צמנט ומים)	1600-1550 ק"ג
תכולת אוויר	23% (+ - 2%)
כושר הדבקה	מעל 0.3 מגפ"ס
PH בסיסי	7.5 PH
זמן מדף	6 חודשים

יתרונות המוצר:

- מוכן לשימוש לאחר הוספת הצמנט וכמות המים הנדרשת
- נח וקל ליישום בשיטות המקובלות ליישומי טיח וריצוף
- חוסכת זמן עבודה
- הטיח הומוגני, מרסן סדיקה וללא גושים
- החומר אינו קורוזיבי ולכן אינו פוגע בברזל הזיון ומרצפות טראצו ושיש
- חיסכון ניכר בכ"א
- ניתן להדביק עליה אריחים -
- דבק להדבקת אריחים חברת שחל
- מבטל את הצורך בסיד באתר הבניה
- עומד בתקן ישראלי והתקן הבינלאומי לטיח וריצוף

הכנת תשתית:

יש להכין את השטח אותו אנו מעוניינים לבצע טיח/ הרבצה ולדאוג שהשטח יהיה נקי מאבק, לכלוך, שומן או כל חומר הפרדה אחר שעלול לפגוע בהדבקות הטיח. רצוי ליישם על תשתית חלקה, נקייה ויבשה ככל הניתן.

פריימר:

במקרים מיוחדים יש ליישם פריימר שחל 472 על התשתית לפני היישום - תשתיות לא סופגות ותשתיות שפני השטח שלהם חלשים. (בכל מקרה ניתן להתקשר עם המחלקה הטכנית לייעוץ).

הוראות שימוש:

כמויות חול ים : 000 ק"ג
חול מחצבה גרוס : 500 ק"ג
מים 050-000 ליטר / 050 ל' לשאיבה

אבקה:

שקיות של 600,900 ו-1800 גרם, מינון - 300 גרם / 1 מ"ק טיט

נוזל:

קוביה של 1000 ליטר, מינון - 1 ליטר / 1 מ"ק טיט
קנקנן של 2 ליטר, מינון - 0.33 ליטר / 1 מ"ק טיט (מוסף מרוכז)

הערות:

מחלקת השירות הטכני שלנו עומדת לרשות לקוחותינו בייעוץ ובהדרכה. החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, כידוע, מפעלנו עובד תחת הוראות הפיקוח המחמירות של תקן ISO 9001.

תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר ליישום המבוקש לפני השימוש.

שחל חומרים לבניין עומדת לרשותכם בייעוץ ובהדרכה. מפעלנו עובד תחת הוראות הפיקוח המחמירות של תקן ומבטיח לשווק חומרים העשויים מרכיבים מעולים. במידה ויש ספק אם החומר מתאים לצרכי ISO 9001 הלקוח יש אפשרות ליצור קשר עם נציגי החברה



שחל חומרים לבניין

את באר טוביה

ת.ד 167 | מיקוד: 8310101

טלפון : 08-8584444 | פקס : 08-8507228

Email : office@shahal.net | WWW.Shahal.net

שחל shahal
Building Materials Israel